

TORNIO PER LEGNO • 406 MM

TAB040

580 W 42 kg

Scheda prodotto



Caratteristiche

- Testa fissa, mobile e banco in ghisa d'acciaio con lavorazione molto accurata.
- La base del banco è forata per poter essere fissata sulla base di appoggio o su una struttura.
- Porta-accessori posto sul banco.
- Testa mobile CM2 posizionabile sul banco mediante serraggio eccentrico.
- Con contropunta rotante, regolabile mediante manovella.
- Le teste fisse sono forate a \varnothing 10 mm per estrarre gli utensili (estrattore incluso) e per il passaggio di una punta o fioretto.
- Supporto utensili in ghisa d'acciaio orientabile in tutte le posizioni grazie alla basa articolata. Posizionamento sul banco tramite serraggio eccentrico.
- Una prolunga di banco potrà essere posizionata in modo da ottenere una distanza tra punte di 1025 mm.
- La macchina è fornita completa di base d'appoggio, supporto utensili, 1 platorello da 150 mm, 1 punta griffe, 1 contropunta rotante, 1 estrattore, chiavi e manuale d'uso.



Divisore 12 posizioni



Mandrino di trasmissione filettato M33 x 3,5 mm



6 velocità meccaniche



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (230 V - 50 Hz)	580 W - S1
Ingombro	990 x 290 x 450 mm
Altezza banco	190 mm
Numero di velocità	6
Velocità di rotazione	350 - 670 - 1025 - 1500 - 2225 - 3250 giri/min
Divisore	12 posizioni
Distanza tra punte	406 mm
Diametro sopra al banco	\varnothing 305 mm

Lunghezza supporto utensile	200 mm
Mandrino di trasmissione	M33 x 3,5 mm
Cono testa fissa / mobile	Cono Morsa CM2 / CM2
Perforazione testa mobile	\varnothing 10 mm
Peso netto	42 kg
Rif. ricambi	150300 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501706100
Spedizione	850 x 455 x 290 mm
Peso lordo	47 kg