



HOUTMACHINES

HOUTDRAAIBANK • 406 MM

TAB040




Productblad




Kenmerken


- Vaste, mobiele meetbek, en bank in gietstaal met verzorgde bewerking.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Accessoirehouder op de bank.
- Mobiele meetbek in CM2, kan geplaatst worden op de bank door middel van excentrisch vastschroeven en uitgerust met een draaiende, afstelba.
- De koppen zijn geperforeerd op een Ø van 10 mm om het gereedschap te verwijderen (drevel meegeleverd) en ruimte te creëren voor een boor of een bergboor.
- Gereedschapsdrager van gietstaal, kan in alle richtingen draaien dankzij de scharnierarm. Plaatsing op de bank door excentrische aanspanning.
- Een verlengstuk van de bank kan zo aangebracht worden dat er een afstand tussen de punten ontstaat van 1025 mm.
- De machine wordt geleverd met sledevoet, gereedschapssteun, 1 plateau, 1 center met grijpers, 1 draaiende losse kop, 1 drevel, sleutels en handleiding.



Verdeler 12 positions



Meenemerstift met schroefdraad M33 x 3,5 mm



6 mechanische snelheden

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	580 W - S1
Buitenafmetingen	990 x 290 x 450 mm
Bankhoogte	190 mm
Aantal snelheden	6
Rotatiesnelheid	350 - 670 - 1025 - 1500 - 2225 - 3250 rpm
Verdeler	12 posities
Afstand tussen punten	406 mm
Diameter boven de bank	Ø 305 mm
Lengte van de gereedschapssteun	200 mm

Aandrijfspil	M33 x 3,5 mm
Kegel van de vaste meetbek / mobiele meetbek	Morseconus CM2 / CM2
Boring van de verstelbare meetbek	Ø 10 mm
Netto gewicht	42 kg
Referentie voor wisselstukken	150300 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501706100
Verpakking	850 x 455 x 290 mm
Bruto gewicht	47 kg

Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

