

## TOUR À BOIS • 850 MM

TAB085

450 W 75 kg

Fiche produit



### Caractéristiques

- Piètement en acier, stable et rigide.
- Banc en fonte d'acier avec une extension positionnée derrière la tête, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement.
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans toucher à la courroie.
- Tête en fonte d'acier avec carrossage métallique, positionnable à 90° pour usiner les pièces de grand diamètre hors du banc et à 180° pour avoir une position de tournage plus confortable en utilisant le support d'outil sur l'extension de banc.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni) et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



Moteur avec courroie



Alignement des pointes CM2 et broche d'entraînement fileté M33 x 3,5 mm



10 vitesses variables de 500 à 2000 tr/min

Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web



## Données techniques

<b>GARANTIE</b>	2
<b>Puissance moteur (230 V - 50 Hz)</b>	450 W - S1
<b>Encombrement</b>	1520 x 480 x 1130 mm
<b>Hauteur du banc</b>	880 mm
<b>Nombre de vitesses</b>	10
<b>Vitesse de rotation (variable)</b>	501 ~ 2000 tr/min
<b>Distance entre pointes</b>	850 mm
<b>Diamètre au-dessus du banc</b>	Ø 305 mm
<b>Longueur du support d'outil</b>	300 mm

<b>Positionnement de la tête</b>	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
<b>Broche d'entraînement</b>	M33 x 3,5 mm
<b>Emmanchement des poupées fixe / mobile</b>	Cône Morse CM2 / CM2
<b>Perçage de la poupée mobile</b>	Ø 10 mm
<b>Poids net</b>	75 kg
<b>Référence pour pièces détachées</b>	150000 (+ N°/ vue éclatée)
<b>Gencod</b>	3700501700207
<b>Colisage</b>	1380 x 330 x 370 mm
<b>Poids brut</b>	79 kg