



HOUTMACHINES


HOUTDRAAIBANK • 850 MM

TAB085



Kenmerken

- Sledevoet in stabiel en stijf staal.
- Bank met uitbreiding achter de kop.
- Snelheid kan automatisch en in trappen worden veranderd.
- Kop met metalen camber, instelbaar o.
- Kop van gietstaal met metalen camber, instelbaar op 90° om grote stukken buiten de bank te bewerken en op 180° om een comfortabelere draaipositie te verkrijgen door de gereedschapsdrager te gebruiken op het verlengstuk van de bank.
- Gereedschapsdrager van 300 mm van gietstaal, in alle richtingen draaibaar dankzij de scharnierarm van gietijzer.
- Plaatsing op de bank door excentrische aanspanning.
- Op 10 mm geperforeerde vaste en mobiele kop om gereedschap te verwijderen (drevel meegeleverd) en ruimte te creëren voor een boor of een bergboor.
- De machine wordt geleverd met sledevoet, gereedschapssteun, 1 plateau, 1 center met grijpers, 1 draaiende losse kop, 1 drevel, sleutels en handleiding.



Motor met riem



Aanpassing van de punten CM2 en meenemerstift met schroefdraad M33 x 3,5 mm



10 variabele snelheden van 500 tot 2000 rpm



Raadpleeg onze 8000 referenties en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	450 W - S1
Buitenafmetingen	1520 x 480 x 1130 mm
Bankhoogte	880 mm
Aantal snelheden	10
Rotatiesnelheid (variabele)	501 ~ 2000 rpm
Afstand tussen punten	850 mm
Diameter boven de bank	Ø 305 mm
Lengte van de gereedschapssteun	300 mm

Stand van de kop	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Aandrijfspil	M33 x 3,5 mm
Kegel van de vaste meetbek / mobiele meetbek	Morseconus CM2 / CM2
Boring van de verstelbare meetbek	Ø 10 mm
Netto gewicht	75 kg
Referentie voor wisselstukken	150000 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501700207
Verpakking	1380 x 330 x 370 mm
Bruto gewicht	79 kg