

TOUR À BOIS • 1100 MM

TAB110



Fiche produit



Caractéristiques

- Piètemen en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètemen (ou sur un établi).
- Le changement de vitesse se fait automatiquement, par palier, sans toucher à la courroie.
- Support d'outil de 300 mm en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Poupée fixe et poupée mobile percées à 10 mm pour pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni) et pour le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- La machine est livrée avec le piètemen, l'ensemble du support d'outil, 1 plateau de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



Rotation de la tête jusqu'à 180°



Broche d'entraînement CM2 fileté M33 x 3,5 mm



Poupée fixe et mobile percée à 10 mm



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1100 W - S1
Encombrement	1700 x 420 x 1180 mm
Hauteur du banc	890 mm
Nombre de vitesses	10
Vitesse de rotation (variable)	500 ~ 2000 tr/min
Distance entre pointes	1100 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 400 mm
Longueur du support d'outil	300 mm

Positionnement de la tête	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
Poids net	130 kg
Référence pour pièces détachées	150100 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501700214
Colisage	1620 x 450 x 520 mm
Poids brut	140 kg