

TOUR À BOIS ÉLECTRONIQUE • 1200 MM

TAB120

1500 W 190 kg

Fiche produit



Caractéristiques

- Piètement en fonte d'acier, stable et esthétique.
- Banc en fonte d'acier, percé pour pouvoir être fixé sur le piètement (ou sur un établi).
- Variateur électronique avec affichage digital de la vitesse de rotation. Elle peut varier selon le positionnement de la courroie.
- Vitesse lente 0 à 1200 tr/min ou rapide de 1200 à 3200 tr/min.
- Support d'outil en fonte d'acier, orientable dans toutes les positions grâce à son bras articulé en fonte. Positionnement sur le banc par serrage excentrique.
- Les poupées sont en fonte d'acier, elles sont percées de façon à pouvoir déloger les outils (chasse pièce fourni) et permettre le passage d'une mèche ou d'un fleuret de perçage.
- Diviseur multi - positions.
- La machine est livrée avec le piètement, l'ensemble du support outil, la rallonge pour le tournage extérieur, 1 plateau tournant de 150 mm, 1 pointe à griffes, 1 contre-pointe tournante, 1 goupille d'indexation, 1 chasse pièce, clés et notice d'utilisation.



Variateur électronique



Broche d'entraînement
CM2 fileté M33 x 3,5 mm



Rallonge et support
d'outil extérieur



Consultez nos 8000 références
et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Encombrement	1900 x 420 x 1180 mm
Hauteur du banc	900 mm
Nombre de vitesses	2
Vitesse de rotation 1 (variable)	0 ~ 1200 tr/min
Vitesse de rotation 2 (variable)	1200 ~ 3200 tr/min
Diviseur	12 positions
Distance entre pointes	1200 mm
Diamètre au-dessus du banc	Ø 450 mm

Diamètre au-dessus de la rallonge	Ø 750 mm
Longueur du support d'outil	300 mm
Broche d'entraînement	M33 x 3,5 mm
Emmanchement des poupées fixe / mobile	Cône Morse CM2 / CM2
Perçage de la poupée mobile	Ø 10 mm
Poids net	190 kg
Référence pour pièces détachées	150200 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501704816
Colisage	1720 x 550 x 560 mm
Poids brut	234 kg