



HOUTMACHINES

ELEKTRONISCHE HOUTDRAAIBANK • 1200 MM

TAB120



Kenmerken

- Sledevoet in stabiel en esthetisch gietstaal.
- Kan bevestigd worden op sledevoet of werkbank.
- Elektronische toerenregelaar met digitale aflezing van de rotatiesnelheid, variabel naargelang de stand v.
- Lage snelheid van 0 tot 1200 rpm of hoge snelheid van 1200 tot 3200 rpm.
- Gereedschapsdrager van gietstaal, kan in alle richtingen draaien dankzij de scharnierarm van gietijzer.
- Plaatsing op de bank door excentrische aanspanning.
- De koppen zijn van gietstaal en geperforeerd om gereedschap te verwijderen (drevel meegeleverd) en ruimte te creëren voor een boor of een bergboor.
- Multipositionele verdeler.
- De machine wordt geleverd met onderstel, gereedschapssteun, verlengstuk, 1 draaiplateau, 1 center met grippers, 1 draaiende losse kop, 1 indexatiepen, 1 drevel, sleutels en handleiding.

Productblad



Toerenregelaar
électronique



Meenemerstift met
schroefdraad M33 x 3,5 mm



Verlengstuk en externe
steun voor gereedschap



Raadpleeg onze 8000 referenties
en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Motorvermogen (230 V - 50 Hz)	1500 W - S1
Buitenafmetingen	1900 x 420 x 1180 mm
Bankhoogte	900 mm
Aantal snelheden	2
Rotatiesnelheid 1 (variabele)	0 ~ 1200 rpm
Rotatiesnelheid 2 (variabele)	1200 ~ 3200 rpm
Verdeler	12 posities
Afstand tussen punten	1200 mm
Diameter boven de bank	Ø 450 mm

Diameter boven het verlengstuk	Ø 750 mm
Lengte van de gereedschapssteun	300 mm
Aandrijfspil	M33 x 3,5 mm
Kegel van de vaste meetbek / mobiele meetbek	Morseconus CM2 / CM2
Boring van de verstelbare meetbek	Ø 10 mm
Netto gewicht	190 kg
Referentie voor wisselstukken	150200 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501704816
Verpakking	1720 x 550 x 560 mm
Bruto gewicht	234 kg