

TOUPIE AVEC CHARIOT • 30 MM

TOU030T

Fiche produit



Caractéristiques



- Bâti robuste en acier mécano-soudé.
- Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Pré-perçage pour le montage d'un entraîneur, puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration Ø 56 / 50 mm (adaptateur fourni).
- 4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 tr/min) pour le ponçage. Indication de la vitesse par un voyant lumineux, changement de vitesse en modifiant la position de la courroie sur les poulies.
- Capot de toupie en fonte d'acier avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal et presseur vertical à galets.
- Table de chariotage en aluminium avec presseur vertical à serrage excentrique, guide d'angle, règle de grande dimension (extensible jusqu'à 1500 mm), butée de longueur avec réglage micrométrique équipée d'une règle à tenonner. La table de chariotage est démontable en un tour de main, sans outil.
- La machine est livrée avec les presseurs, la table et la règle de tenonnage, cylindre ponçeur (Hauteur 120 - grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, adaptateur d'aspiration, clés et notice d'utilisation.



Guide de toupie avec presseurs horizontal et vertical.



Chariot de tenonnage avec coulissement sur roulements à billes



4 vitesses de rotation



Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

Données techniques

GARANTIE	2
Puissance moteur (400 V - 50 Hz)	2800 W - S1
Encombrement	1900 x 1200 x 1250 mm
Vitesse de rotation	1800 - 3000 - 6000 - 9000 tr/min
Diamètre de l'arbre Toupie/Tenonneuse	Ø 30 mm
Filetage de l'arbre	M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Course de l'arbre de toupie	100 mm
Diamètre maximal de l'outil dans la table / le capot	Ø 180 / 200 mm
Profondeur du puits	100 mm
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm

Dimensions de la table de travail	690 x 480 mm
Hauteur de travail	900 mm
Table de chariotage	500 x 480 mm
Course chariotage	810 mm
Guide d'onglet	± 45°
Poids net	173 kg
Référence pour pièces détachées	250100 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501700344
Colisage : Machine	730 x 520 x 680 mm
Colisage : Table du chariot	510 x 480 x 300 mm
Colisage : Chariot	1240 x 300 x 100 mm
Poids brut	191 kg