

## TOUPIE CON CARRELLO • 30 MM

### TOU030T

Scheda prodotto



### Caratteristiche

- Struttura robusta in acciaio saldato.
- Banco di fresatura in ghisa d'acciaio con apertura per utensili fino a 180 mm di diametro. Pre-perforazione per montaggio alimentatore, pozzi con profondità 100 mm con uscita aspirazione Ø 56 / 50 mm (adattatore incluso).
- 4 velocità di rotazione di cui 1 lenta (1800 giri/min) per la levigatura.
- Indicazione velocità tramite spia luminosa, cambio velocità tramite modifica della posizione della cinghia sulle pulegge.
- Coperchio di protezione toupie in ghisa d'acciaio con uscita aspirazione Ø 100 mm, pressore orizzontale e verticale a rullo.
- Banco di tornitura in alluminio con pressore verticale a serraggio eccentrico, guida angolare, asta di grande dimensione (estensibile fino a 1500 mm), battuta lunghezza con regolazione micrometrica e asta per tenoni. Il banco di tornitura è smontabile a mano, senza utensili.
- La macchina è fornita completa di pressori, banco e asta per tenoni, cilindro smerigliatore (altezza 120 - grana 100), guida angolare e asta estensibile, anelli di riempimento e di regolazione, anelli riduzione apertura, adattatore di aspirazione, chiavi e manuale d'uso.



Guida toupie con pressore orizzontale e verticale



Carrello per tenoni con scorrimento su cuscinetti a sfera



4 velocità di rotazione



Consultate le nostre 8000 referenze e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web

## Dati tecnici

GARANZIA	2
Potenza motore (400 V - 50 Hz)	2800 W - S1
Ingombro	1900 x 1200 x 1250 mm
Velocità di rotazione	1800 - 3000 - 6000 - 9000 giri/min
Diametro albero Toupie/Tenonatrice	Ø 30 mm
Filettatura albero	M14
Altezza albero	100 mm
Corsa albero	100 mm
Diametro max utensile banco / coperchio	Ø 180 / 200 mm
Profondità pozzo	100 mm
Diametro di uscita aspirazione	Ø 100 mm

Misure banco	690 x 480 mm
Altezza di lavoro	900 mm
Banco di tornitura	500 x 480 mm
Corsa carrello	810 mm
Guida angolare	± 45°
Peso netto	173 kg
Rif. ricambi	250100 (+ N°/ vista esplosa)
Gencod	3700501700344
Spedizione : Macchina	730 x 520 x 680 mm
Spedizione : Banco carrello	510 x 480 x 300 mm
Spedizione : Carrello	1240 x 300 x 100 mm
Peso lordo	191 kg