

LOASP050

ASPIRADOR DE VIRUTAS • 50L



- Aspirador polivalente para virutas y serrín, en obra o en taller.
- Depósito de acero de 50 l, bloque motor con asa de transporte.
- Juego de adaptadores que permiten la conexión a cualquier máquina portátil.
- Bolsa de filtración de 0,5 µ de papel.



Asa de transporte



Suministros estándar

GARANTÍA	3
Tensión/Frecuencia	230 V / 50 Hz
Potencia del motor	1200 W - S1
Clase de protección	Clase I
Índice de protección	IPX0
Diámetro de la hélice	Ø 130 mm
Diámetro de entrada del depósito	Ø 100 mm
Adaptadores de conexión	Ø 100 / 40 / 37 / 35 / 32 mm
Longitud del tubo flexible	2 m
Aspiración	2,5 kPa
Caudal de aire	183 m³/h
Capacidad de recogida	50 l (depósito)
Superficie de filtración	0,3 m²
Filtración de la bolsa	0,5 µ
Cable	H05VV - F 3 x 0,75 mm²
Longitud del cable	1,9 m
Presión acústica LpA	79,3 dB(A) en vacío
Potencia acústica LwA	92,3 dB(A) en vacío
Peso neto	10,5 kg
Peso bruto	12,4 kg
Altura del aparato	670 mm
Volumen	400 x 400 x 660 mm
Embalaje	420 x 420 x 715 mm
Referencia piezas de repuesto	091200
Código de barras	3661589102584

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina incluye 2 bolsas de filtración de papel, 2 m de tubo flexible, 2 abrazaderas de tubo, un filtro plegado, adaptadores y un manual de instrucciones.

	REF
Bolsa de papel de repuesto	091201
Filtro plisado de repuesto	091202
Juego de adaptadores	091203
Tubo flexible de PVC (por m)	090005
Abrazadera de tubo Ø 100 mm	090006

091201



090006

091202



090005

091203

