



LOFEV082 (MONOFÁSICA) ASTILLADORA VERTICAL • 8 T


3000W


112 Kg

- Conforme a la norma NF EN 609-1.
- Control bimanual, asas de sujeción, tapas y arcos de protección de las manos para trabajar de forma totalmente segura.
- Soportes que sujetan el tronco tras los cortes.
- Palancas de control con mangos de goma.
- Dos bandejas de almacenamiento: alimentación de los troncos y piezas cortadas.

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	3000 W - 4,0 CV
Potencia de hendidura	8 Toneladas
Velocidad de hendidura	5 cm/s (± 0,5 cm/s)
Velocidad de ascenso de la cuña	12 cm/s (± 0,5 cm/s)
Diámetro del tronco mín./máx.	70 / 400 mm
Longitud del tronco mín./máx.	300 / 550 mm
Presión hidráulica	24 MPa
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	6 L
Tipo de aceite	HV46 ou HLP46
Peso neto	112 kg
Referencia para piezas	310500 (+ N° despiece)
Código de barras	3661589096265
Embalaje	540 x 380 x 1060 mm
Peso bruto	117 kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con aceite hidráulico, las ruedas de transporte y el manual de instrucciones.