



LOMAX130 (MONOPHASE)
MALAXEUR 2 VITESSES • 1300 W



- Poignées ergonomiques avec revêtement « Soft-grip ».
- 2 plages de vitesses mécaniques: un régime lent et un régime rapide.
- Variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de déverrouillage pour éviter toute mise en marche accidentelle.
- Application: colles à carreaux, enduits, crépis, peintures, résines epoxy, plâtres, mortiers.
- Capacité de malaxage: 15 à 25 Kg.



Bouton de déverrouillage



2 modes de vitesse
Lent / rapide

| | |
|--|--|
| GARANTIE | 2 |
| Tension / Fréquence | 230 V / 50 Hz |
| Puissance moteur | 1300 W - S1 |
| Plages de vitesse | 2 |
| Vitesse de rotation | Vitesse 1 : 200-450 t/min Vitesse 2 : 350-700 t/min |
| Fixation turbine | Filetage M14 |
| Diamètre / Longueur Max turbine | ø 120 mm / 600 mm |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IPX0 |
| Poids Net | 4,6 Kg |
| Poids Brut | 5,7 Kg |
| Colisage | 320 x 270 x 225 mm |
| Surconditionnement (4 machines) | 555 x 465 x 335 mm |
| Poids Brut (4 machines) | 23,8 Kg |
| Racine Pièces Détachées | 720800 |
| Code-Barres | 3661589107312 |

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec une turbine ø 120 x 590 mm à deux branches, 2 clés de serrage, 2 charbons de rechange et notice d'utilisation

