

LOPOG226 (MONOPHASE)

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM



- Moteur situé sur la tête de ponçage, transmission directe sur le plateau.
- Démarrage progressif avec variateur électronique permettant d'adapter la vitesse de rotation à votre travail.
- Bras repliable facilement et rapidement, sans outil, pour faciliter le transport et le stockage de votre appareil.
- Tête articulée équipée de LED 10W pour un éclairage efficace de la surface de travail, partie détachable pour le ponçage dans les angles.
- Fixation du disque de ponçage par velcro, directement sur le plateau.
- Poignée frontale et poignée principale avec revêtement «Soft Grip», bras télescopique pour adapter la prise de la poignée arrière à votre position de travail. Flexible d'aspiration (4m) à clips équipé d'un adaptateur à rotation libre pour le branchement sur nos aspirateurs ASP255 et LOASP306.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu.



Eclairage LED sur la tête de ponçage.



Tête articulée.

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V - 50Hz)	750W
Longueur du bras	1200 à 1800 mm
Vitesse de rotation à vide (t/min)	800-1700 t/min
Diamètre de ponçage	ø225 mm
Sortie d'aspiration	ø38 mm
Fixation du disque	Velcro
Pression acoustique	88dB (A)
Puissance acoustique	99 dB (A)
Vibration main-bras	3,71 m/s ²
Classe de protection	II
Poids Net	4,7 Kg
Référence pour pièces détachées	600600 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	366189084637
Colisage (LxIxH)	735 x 345 x 260 mm
Poids Brut	10,9 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le bras télescopique, le flexible d'aspiration, l'adaptateur pour aspirateur (ABR008), 6 disques de ponçage (grains 80, 100, 120, 150, 180, 240), la valise de transport, une paire de charbons de rechange, clés et notice d'utilisation.



600600.003

LEMAN

Plateau de ponçage velcro 600600.003