

LOPOM226 (MONOFÁSICA)
LIJADORA DE PARED • 225 MM


- Sistema de aspiración integrado.
- Tubo flexible de aspiración (2 m) con enganches y saco de recuperación del polvo, lavable, sin bandolera.
- Arranque progresivo con variador electrónico y bloqueo para un trabajo continuo
- Cabezal de lijado perfilado para los ángulos.
- Fijación del disco de lijado mediante velcro, directamente sobre el soporte.
- Asa principal con revestimiento «Soft Grip», asa lateral auxiliar que puede colocarse a la derecha o la izquierda.



Cabezal de pulido perfilado para los ángulos



Bolsa de recuperación del polvo de 25 L (lavable) con bandolera



Botón de bloqueo y variador de velocidad

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| GARANTIA | 3 |
| Potencia del motor (230 V - 50 Hz) | 900 W - 1,2 CV |
| Velocidad de rotación en vacío | 1200 - 2000 v/min |
| Soporte disco | Velcro |
| Diámetro almohadilla | ø 215 mm |
| Diámetro de lijado | ø 225 mm |
| Salida de aspiración | ø 35 mm |
| Tipo de abrasivos | Velcro |
| Presión acústica | 82 dB(A), K=3 dB(A) |
| Potencia acústica | 93 dB(A), K=3 dB(A) |
| Vibración mano-brazo | 4,64 m/s ² , K=1,5 m/s ² |
| Clase de protección | II |
| Peso neto | 2,6 kg |
| Referencia para piezas | 600200 (+ N°/ despiece) |
| Embalaje | 300 x 270 x 260 mm |
| Código de barras | 3661589093073 |
| Peso bruto | 3,8 Kg |
| Acondicionamiento (4 Máquinas) | 615 x 280 x 540 mm |
| Peso bruto (4 Máquinas) | 16,2 kg |

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con 1 asa auxiliar, 1 bolsa de recuperación de polvo, 1 tubo flexible de aspiración, 6 discos de pulido, 1 par de escobillas de carbón de recambio, llave y manual de instrucciones.



600204



600203



600201

REF

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Bolsa de recuperación de polvo 25 l | 600201 |
| Soporte de lijado velcro ø 215 | 600204 |
| Tubo flexible de aspiración | 600203 |

