

## LOPON150 (MONOFÁSICO)

### LIJADORA COMBINADA • 150 MM



- Armazón de acero fundido robusto y estable.
- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Potente motor asíncrono de 370 W, resistente y silencioso.
- Recuperador de serrín a nivel de la banda, salida de aspiración Ø 67 mm común al disco.
- Tope de apoyo en el extremo de la mesa para canalizar también el serrín hacia el recuperador.
- Palanca de afloje rápido de la banda para una salida por delante, sin necesidad de desmontar.
- Ruedecilla de centrado de la banda.
- Mesa de aluminio fundido inclinable hasta 45° hacia abajo.
- Guía de inglete ajustable a ± 60° para el lijado en bisel.
- Soporte de banda elevable a 90°, con fijación posible de la mesa inclinable para mayor comodidad.



Mesa de aluminio fundido con inclinación de 45°

<b>GARANTÍA</b>	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	370 W - 0,5 CV
Dimensiones	480 x 350 x 325 mm
Dimensiones de la mesa	215 x 146 mm
Inclinación	45° hacia abajo
Guía de inglete	- 60° a + 60°
Salida de aspiración	Ø 67 mm
Disco de pulido. Diámetro	150 mm
Fijación	Adhesiva
Velocidad de rotación	2850 v/min
Lija de banda. Dimensiones de la banda	914 x 100 mm
Velocidad	435 m/min
Inclinación	0° y 90°
Longitud de la mesa de apoyo	310 mm
Peso neto	16 kg
Referencia para piezas	190000 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501700269
Embalaje	560 x 315 x 350 mm
Peso bruto	18 Kg

## SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con guía de inglete, 1 disco y 1 banda de grano 80, llaves y manual de instrucciones.



CONSUMIBLES

PÁG.  
358, 370 Y 371