

## LORAB330 RABOTEUSE • 330 MM



- Machine très simple d'utilisation, idéale pour les chantiers et le travail sur site (charpentiers, poseurs, menuisiers)
- Table de rabotage en acier galvanisé avec rallonge repliable en entrée et en sortie
- Poignées de transport intégrées
- Sortie d'aspiration réversible avec adaptateurs
- Jauge de profondeur de passe



Table de rabotage en acier galvanisé



Jauge de profondeur de passe

Tension/Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance Moteur (à Charbons)	1500 W - S1
Vitesse de Rotation	8500 t/min
Diamètre Arbre	48 mm
Nombre de Fers	2
Dimensions des Fers	330 x 12 x 1,5 mm 2 coupes réversibles
Sortie Aspiration	Ø53 mm avec adaptateurs
Largeur de Rabotage	330 mm
Hauteur de Rabotage	152 mm
Dimensions de la Table	330 x 235 mm
Profondeur de Passe	de 0,5 à 3,0 mm
Vitesse d'Avance	6 m/min
Pression Acoustique LpA	83,8 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	96,8 dB(A) à vide
Poids Net	30,7 kg
Poids Brut	33,1 kg
Encombrement	630 x 560 x 550 mm
Dimensions Colisage	620 x 410 x 475 mm
Racine Pièces Détachées	210800
Gencod	3661589102546

### FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec adaptateurs ø65 & 100 mm, 2 fers en acier, clés de service et notice d'utilisation.



330 12 1,5 Acier HSS 18% - 2 coupes réversibles (paire) 210801

**LEMAN**