

LOSAB601LC (MONOFÁSICA)

SIERRA PARA TRONCOS • Ø 600 MM



3500W



103 Kg



- Armazón mecanosoldado rígido, robusto y resistente a la torsión.
- 2 ruedas Ø 200 mm y amplia asa de desplazamiento.
- Motor asíncrono de 4,7 CV que acciona directamente la hoja.
- Carro de corte oscilante con topes y muelle de retroceso.
- Garra de sujeción del tronco con asa de goma.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos, graduación en el carro de corte y prolongación de carro deslizante.
- Trampilla de limpieza del serrín y de las virutas de madera.



Garra de sujeción



Protector superior regulable

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V- 50 Hz)	3500 W - 4,7 CV
Velocidad de rotación de la hoja	1420 v/min
Dimensiones	990 x 820 x 1160 mm
Diámetro de la hoja	600 mm
Diámetro del corte	210 mm
Altura de trabajo	700 mm
Extensión del tope de corte	450 mm
Extensión de la prolongación del carro	400 mm
Peso neto	97 Kg
Referencia para piezas	300100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501706537
Embalaje	965 x 770 x 1160 mm
Peso bruto	129 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con las ruedas de transporte de ø 200 mm, 1 hoja de carburo de ø 600 mm y 40 dientes, llaves y manual de instrucciones.

CONSUMIBLES

PÁG.
82 A 84