


## LOSAB601LC (MONOPHASE) SCIE À BÛCHE • Ø 600 MM



- Machine conforme à la nouvelle Norme NF EN 1870-6.
- Bâti mécanosoudé offrant robustesse, stabilité, et une résistance maximale à la torsion.
- Ancrage au sol possible.
- Moteur asynchrone de 3500W, robuste et puissant.
- 2 roues Ø200mm et large poignée pour un déplacement aisé.
- Interrupteur électromagnétique avec couvercle arrêt «coup de poing».
- Chariot de coupe et protecteur supérieur inter-verrouillés pour un travail en toute sécurité.
- Poignée de chariot réglable en hauteur pour plus de confort.
- Butée de longueur pour les coupes répétitives, rallonge de chariot coulissante pour les grandes longueurs.



Inter-verrouillage



Protecteur supérieur avec poignée réglable

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V- 50HZ)	3500 W - S6 40%
Vitesse de rotation de la lame	1420 Tr/min
Encombrement (LxlxH)	1340 x 807 x 1240mm
Diamètre de la lame	600 mm
Alésage de la lame	30 mm
Diamètre de coupe	Ø Mini 80mm / Ø Maxi 210mm
Hauteur poignée de chariot	850 à 1150mm
Poids Net	97 Kg
Référence pour pièces détachées	300700 (+ N° vue éclatée)
Gencod	3661589098900
Colisage	1080 x 830 x 1220 mm
Poids Brut	123 Kg

### FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec les roues de déplacement, la butée de longueur, la rallonge de chariot, une lame carbure Ø600 de 40 dents, clés et notice d'utilisation.