## LOSST315 (MONOPHASE)

## SCIE SUR TABLE TRANSPORTABLE À CHARIOT • 315 MM







- Piètement en acier, repliable sans outil pour faciliter le stockage ou le transport sur les chantiers.
- Kit composé de 2 roulettes et de 2 manettes escamotables pour un déplacement aisé de la machine.
- Puissant moteur asynchrone de 2200W, endurant et silencieux, sortie d'aspiration Ø100mm au niveau du carter moteur.
- Prise d'aspiration sur le protège-lame, reliée au collecteur de sciures par un flexible (fourni).
- Trappe de nettoyage située sous le carter moteur afin d'évacuer les sciures et les chutes de bois.
- Table de sciage en acier galvanisé, rallonge de table arrière 550x800mm en acier galvanisé, munie de 2 renforts.
- Lame réglable en hauteur par une manivelle, et inclinable jusqu'à 45° à droite par une molette.
- Guide de coupe longitudinal avec poignée de serrage excentrique, graduation de chaque côté de la lame.
- Table de chariotage avec coulissement sur rail grâce à 3 galets.
- Guide d'onglet monté sur la table de chariotage, réglable à ±45° et équipé d'une butée de longueur pour les coupes répétitives.



Lame inclinable à 45 et réglable en hauteur°



Piètement repliable

GARANTIE	2	
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	2200W-S6/20%-5min	
Encombrement (LxlxH)	915 x 1999 x 900 mm	
Vitesse de rotation	2800 t/min	
Diamètre de la lame	315 mm	
Alésage de la lame	30 mm	
Inclinaison de la lame	de 0° à 45° à droite	
Hauteur de travail	855 mm 83 mm	
Hauteur de coupe Maxi		
Hauteur de coupe à 45°	58 mm	
Sortie d'aspiration	ø 100 mm	
Dimensions de la table (lxP)	550 x 800 mm	
Dimensions de la rallonge (lxP)	550 x 800 mm	
Dimensions du guide (LxH)	580 x 60 mm	
Poids Net	54 Kg	
Référence pour pièces détachées	070100 (+ N°/vue éclatée)	
Gencod	3700501700078	
Colisage (LxlxH)		
- Machine	940 x 650 x 470 mm	
- Chariot	1280 x 240 x 140 mm	
Poids Brut	65 Kg	

## **FOURNITURES ET ACCESSOIRES**

• La machine est livrée avec le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame carbure en 24 dents, le chariot latéral, la rallonge de table arrière en mécano-soudé, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.



LEMAN			LEMAN
Rallonge latérale	070101	Règle pour extension de table	070102