LOTDE040 (MONOPHASE)
DÉFONCEUSE STATIONNAIRE • 40 MM

1500W

30 Kg

- Machine transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site.
- Machine d'appoint combinant la facilité d'utilisation d'une défonceuse et le confort de travail d'une toupie.
- Socle percé permettant la fixation de la machine sur un piètement ou un établi.
- Table en fonte d'acier avec rallonges en tôle mécano-soudée.
- Guide en profilé aluminium réglable en profondeur, presseurs vertical et horizontal, capot de protection transparent et sortie d'aspiration Ø100mm.
- Guide d'onglet réglable à ±60°.
- Hauteur de fraisage réglable par manivelle, variateur de vitesses électronique.


Table en fonte d'acier

5 pinces de serrage
(6- 6,35-8-12-12,7 mm)

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50Hz)	1500 W (charbon) - S1
Encombrement (LxlxH)	1030 x 670 x 550 mm
Variateur	Oui
6 Vitesses de rotation	de 11500 à 24000 T/min
	1: 11500 T/min
	2: 13500 T/min
	3: 15500 T/min
	4: 17500 T/min
	5: 20000 T/min
	6: 24000 T/min
Dimensions de la table en fonte d'acier (Lxl)	610 x 360 mm
Dimensions des rallonges de table en mécano (Lxl)	2 de 210 x 360 mm
Dimensions totales de la table de travail	1030 x 360 mm
5 pinces de serrage	6 - 6,35 - 8 - 12 - 12,7 mm
Diamètre du puits	80 mm
Diamètre maxi de la mèche	55 mm
Hauteur de réglage	de 0,1 à 40 mm
Hauteur de travail	315 mm
Dimensions du guide (LxH)	700 x 75 mm
Sortie d'aspiration	100 mm
Poids Net	30 kg
Référence pour pièces détachées	250500 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	3700501707824
Colisage (LxlxH)	660 x 520 x 380 mm
Poids Brut	32 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

• La machine est livrée avec les protecteurs, 5 pinces de serrage (6- 6,35-8-12-12,7 mm), le guide d'onglet, les bagues de remplissage, les 2 rallonges de table en mécano-soudé, clés et notice d'utilisation.