

CLASSIC



HM

EN847-1

### LSC.338TF

#### HOJA PARA DAR FORMA A PANELES DERIVADOS DE LA MADERA

- Para mecanizar y dar forma a los paneles 1 o 2 caras, hasta 30 mm de altura de corte.
- Calidad de corte óptima en los paneles macizos de materia plástica (termoplásticos y duroplásticos), laminados.



PARQUÉS, HPL (LAMINADO ALTA PRESIÓN), MELAMINA, LAMINADO, MDF/HDF

				REF		€
200	30	3,2/2,2	64	<b>338TF.200.64</b>	3510783382042	91,36
220	30	3,2/2,2	64	<b>338TF.220.64</b>	3510783382004	113,12
250	30	3,2/2,2	60	<b>336TF.250.60</b>	3510783362006	109,36
250	30	3,2/2,2	80	<b>338TF.250.80</b>	3510783382011	115,78
300	30	3,2/2,2	72	<b>336TF.300.72</b>	3510783362013	119,56
300	30	3,2/2,2	96	<b>338TF.300.96</b>	3510783382028	138,84
315	30	3,2/2,2	72	<b>336TF.315.72</b>	3510783363003	129,80
315	30	3,2/2,2	96	<b>338TF.315.96</b>	3510783382059	160,78
350	30	3,5/2,5	84	<b>336TF.350.84</b>	3510783362020	173,68
350	30	3,5/2,5	108	<b>338TF.350.10</b>	3510783382035	209,58

Orificios para tetones combinados 2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60