



MAX180 (MONOPHASE) MALAXEUR 2 VITESSES • 160 MM



- Démarrage progressif.
- Régulateur de vitesse électronique pour un déploiement de force en douceur.
- Deux plages de régime: lent et rapide.
- Poignées ergonomiques pour un plus grand confort de travail.
- Démarrage à la gâchette avec bouton de verrouillage pour un travail en continu, avec protection contre la mise hors tension pour éviter tout redémarrage accidentel.
- Application: colle à carreaux, mortier, enduit, crépis, résine, peinture, plâtre.
- Capacité de malaxage : 30 à 60 kg.



2 modes de vitesse
Lent / rapide



Régulateur de vitesse
électronique

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1800 W
Vitesse de rotation	150-300/300-650 t/min
Vitesse	2
Fixation filtage extérieur	M14
Turbine recommandée	MAXI Ø 160 (L 590 mm)
Pression acoustique	85,8 db(A)
Puissance acoustique	96,8 db(A)
Vibration main-bras	1,5m/s ²
Classe de protection	II
Poids Net	6,4 Kg
Référence pour pièces détachées	180 (+ N° vue éclatée)
Colisage (lxLxH)	655 x 420 x 255 mm
Gencod	3661589029676
Poids Brut	14 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec une turbine ø 140 mm à trois branches, une turbine ø 160 mm à deux branches, 2 clés de montage, valisette de transport et notice d'utilisation.

