



MOR375 (MONOFÁSICA)

ESCOPLEADORA DE BANCO DE TRABAJO • 550 W



- Base, columna y cabezal de acero fundido.
- Columna con deslizamiento del cabezal en cola de milano y cilindro de gas.
- Tope de torneado lateral.
- Tope de profundidad de mortajado ajustable.
- Prensa horizontal de sujeción con apriete mediante manivela.
- Fijación posible sobre banco de trabajo.



Carro lateral y longitudinal en cola de milano



Sistema de mandril para fijación de la fresa

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	550 W - 0,7 CV
Volumen	350 x 350 x 800 mm
Velocidad de rotación	2800 V/min
Capacidad de apriete del mandril	de 3 a 13 mm
Diámetro de la cola del escoplo	15,9 mm
Escoplo adaptable	6 a 12 mm
Dimensión de la mesa	180 x 157 mm
Dimensión de la guía	180 x 50 mm
Dimensión de la base	320 x 270 mm
Del eje del escoplo a la guía (máx.)	70 mm
Recorrido del cabezal	120 mm
Torneado lateral	170 mm
Profundidad de la mortaja (máx. con escoplo de 12 mm)	70 mm
Peso neto	42 Kg
Referencia para piezas	170300 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501706216
Embalaje	670 x 450 x 340 mm
Peso bruto	46 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con 2 brocas con escoplo, llave de vaso 15,9, llaves y manual de instrucciones.



REF

Adaptador de taladrado mandril 13 mm 170001

CONSUMIBLES

306.500.04
PÁG. 334