




MOR750 (MONOFÁSICA) MORTAJADORA CON ESCOPLA • 750 W



- Base, columna, cabezal, carros y guía de acero fundido.
- Cilindro de gas para controlar los movimientos de descenso y ascenso del cabezal.
- Rotación de la columna de 180° para el trabajo fuera de la mesa.
- Topes de torneado lateral con graduación.
- Topes de profundidad de mortajado con graduación.
- 1 tope de longitud ajustable para los trabajos repetitivos.
- Armario metálico de ordenación con 1 estante y puerta con llave.



Deslizamiento del cabezal en cola de milano



2 prensos verticales de apriete rápido y 1 prensor horizontal deslizante



Doble carro lateral y longitudinal en cola de milano

GARANTIA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	750 W - 1 CV
Volumen	480 x 600 x 1790 mm
Velocidad de rotación	2800 v/min
Capacidad de apriete del mandril	3 a 16 mm
Diámetro de la cola del escoplo	15,9 mm
Escoplo adaptable	6 a 16 mm
Dimensiones de la mesa	400 x 150 mm
Dimensiones de la guía	400 x 50 mm
Del eje del escoplo a la guía (máx.)	140 mm
Recorrido del cabezal	235 mm
Bajo los prensos verticales (máx.)	195 mm
Torneado lateral	170 mm
Torneado en profundidad	155 mm
Peso neto	124 kg
Referencia para piezas	170100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501700252
Embalaje - Máquina	560 x 470 x 760 mm
- Armario	500 x 400 x 640 mm
Peso bruto	131 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con el armario de ordenación, prensos verticales, tope de longitud, 2 brocas con escoplo, llave de vaso de 15,9, llaves y manual de instrucciones.



REF

Adaptador de taladrado mandril 16 mm 170101

CONSUMIBLES

306.500.04
PÁG. 394