


MÁQUINAS PARA CONSTRUCCIÓN

POB180 (MONOFÁSICO)

LIJADORA DE HORMIGÓN • 180 MM



- Para el lijado, el alisado y el desbarbado en seco de los materiales de construcción (hormigón, piedra natural, granito, mármol y mortero) y para la eliminación de los residuos de pegamento y enlucido.
- Asas ergonómicas para una mayor comodidad de trabajo.
- Arranque progresivo (Soft Start), variador de velocidad electrónico.
- Arranque mediante gatillo con botón de desbloqueo para trabajar de forma continua, con protección para la desconexión para evitar un arranque accidental.
- Parte del cárter extraíble sin herramientas (imantado) para el pulido de las esquinas.
- Sistema de aspiración integrado.



Cepillo de limpieza integrado



Sistema de aspiración

GARANTÍA	3
Tensión/Frecuencia	230 V / 50 Hz
Potencia del motor	1900 W - S1
Velocidad de rotación	500 ~ 3000 rpm
Diámetro del soporte	Ø 180 mm
Diámetro interior del soporte	Ø 22,23 mm
Fijación del soporte	Tornillo M8 x 30 mm
Índice de protección	IPX0
Clase de protección	II
Salida de aspiración	Ø 42 mm
Presión acústica LpA	98,2 dB(A) en vacío
Potencia acústica LwA	109,2 dB(A) en vacío
Vibración mano-brazo	4,8 m/s ²
Peso neto	6,920 kg (con soporte diamantado)
Peso bruto	8 kg
Volumen	395 x 235 x 295 mm
Embalaje	440 x 235 x 330 mm
Referencia piezas de repuesto	600400 (+ N% despiece)
Código de barras	3661589107442

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina incluye un plato diamantado de doble pista de Ø180 mm, unas llaves de servicio y un manual de instrucciones.

CONSOMMABLES

1500178
1100178
976

PÁG. 17
PÁG. 18
PÁG. 18