

POG225 (MONOFÁSICA)

LIJADORA DE PARED Y TECHO • 225 MM



KIT225255 (MONOFÁSICA)

KIT LIJADORA DE PARED Y TECHO Y ASPIRADOR



- Cártel equipado con un cepillo para el polvo con una parte extraíble para los ángulos.
- Motor con arranque progresivo y potente.
- Fijación inmediata del disco sobre la doble cara de velcro.
- Tubo flexible de aspiración (4 m) con bayoneta, equipado con un adaptador de $\varnothing 58 / 35$ mm para la conexión a un aspirador.
- Base y protección del tubo flexible de aspiración.



Cabezal articulado



Parte extraíble para los ángulos



Fijación del disco sobre almohadilla de doble cara de velcro

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	550 W - 0,75 CV
Longitud del brazo	1540 mm
Velocidad de rotación en vacío	650 - 1600 Tr/min
Velocidad de rotación en carga	280 - 950 Tr/min
Diámetro de lijado	\varnothing 225 mm
Salida de aspiración	\varnothing 35 mm
Fijación del disco	Velcro
Presión acústica	91 dB(A)
Potencia acústica	102 dB(A)
Vibración mano-brazo	3,2 m/s ²
Clase de protección	II
Peso neto	4,7 kg
Referencia para piezas	225 (+ N°/ despiece)
Embalaje	1530 x 278 x 305 mm
Código de barras	3661589025166
Peso bruto	9,83 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con 1 tubo flexible de aspiración, 5 discos de pulido, 1 funda de transporte, 1 asa de transporte, 1 almohadilla de doble cara, llaves y manual de instrucciones.



ABR001



ABR002



ABR003

REF

Asa de Transporte	ABR001
Almohadilla doble cara 210 mm de 6 agujeros + 1 (eje)	ABR002
Tubo flexible aspiración con bayoneta \varnothing 38-32 mm 4 m	ABR003

CONSUMIBLES

PÁG.
380 Y 381