

POG225 (MONOPHASE)

PONCEUSE MUR ET PLAFOND • 225 MM



- Carter équipé d'une brosse pour les poussières avec une partie détachable pour les angles.
- Moteur à démarrage progressif et puissant.
- Fixation immédiate du disque sur double face velcro.
- Flexible d'aspiration (4m) à baïonnette équipé d'un adaptateur Ø58/35mm pour le branchement sur un aspirateur.
- Support d'assise et de protection du flexible d'aspiration.



Tête articulée



Partie détachable du plateau pour les angles



Fixation du disque sur pad double face velcro

GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	550W
Longueur du bras	1540 mm
Vitesse de rotation à vide	650-1600 Tr/min
Vitesse de rotation en charge	280-950 Tr/min
Diamètre de ponçage	ø 225 mm
Sortie d'aspiration	ø 35 mm
Fixation du disque	Velcro
Pression acoustique	91 dB(A)
Puissance acoustique	102 dB(A)
Vibration main-bras	3,2m/s ²
Classe de protection	II
Poids Net	4,7 kg
Référence pour pièces détachées	225 (+ N° vue éclatée)
Colisage (lxLxH)	1530 x 278 x 305 mm
Gencod	3661589025166
Poids Brut	9,8 kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec un flexible d'aspiration (ABR003), 5 disques de ponçage GR80, une housse de transport, une poignée de transport (ABR001), un Pad double face (ABR002), clés et notice d'utilisation.



ABR001



ABR002



ABR003



ABR010

LEMAN

Poignée de transport	ABR001
Pad double face 210 mm	ABR002
Flexible à baïonnette 4 m - ø42/35mm	ABR003
Adaptateur Aspirateur ø58/42mm rotation libre	ABR010