

PON250 (MONOFÁSICO) COMBINADO LIJADOR CON PEDESTAL • 250 MM



- Armazón de acero fundido rígido y robusto, topes de goma.
- Recuperador de serrín con salida de aspiración común al disco.
- Tope de apoyo en el extremo de la mesa útil también para el trabajo en vertical.
- Palanca de afloje rápido de la banda.
- Ruedecilla de centrado de la banda situada detrás.



Guía de inglete



Banda orientable de 0° a 90°



Mesa de acero fundido con inclinación de 45°

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	800 W - 1,1 CV
Dimensiones	630 x 540 x 470 mm
Dimensiones de la mesa	355 x 200 mm
Inclinación	45° hacia abajo
Guía de inglete	- 60° a +60°
Salida de aspiración	ø 62 mm
Disco de pulido	
Diámetro	250 mm
Fijación	Adhesiva
Velocidad de rotación	1400 v/min
Lija de banda	
Dimensiones de la banda	1219 x 150 mm
Velocidad	517 m/min
Inclinación	0° y 90°
Longitud de la mesa de apoyo	500 mm
Peso neto	47 Kg
Referencia para piezas	190100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501700276
Embalaje	720 x 410 x 440 mm
- Máquina:	720 x 410 x 440 mm
- Base	770 x 80 x 150 mm
Peso bruto	50 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con pedestal, guía de inglete, 1 disco autoadhesivo, 1 banda, llaves y manual de instrucciones.



PÁG.
358, 370 Y 371