


## PRE020 (MONOFÁSICO) - PRC020 (MONOFÁSICO) TALADRO DE SOBREMESA Y COLUMNA



- Mesa, base y cabezal de taladrado de acero fundido gris.
- Base perforada para poder fijar la máquina en el suelo (PRC020) o sobre un banco de trabajo (PRE020).
- Husillo montada sobre rodamientos de bolas.
- Giro de la mesa sobre la columna 360° e inclinable hasta 45°, con depósito de recuperación de lubricante.
- Subida y bajada de la mesa mediante cremallera.
- Tope de profundidad ajustable.
- Manetas del cabezal equipadas con mangos « Soft-Grip ».
- Mordaza con garras de 100 mm (4") para fijación de las piezas.
- Portabrocas automático B18.



Botón pulsador de parada de emergencia



Poleas de acero



Protector del portabrocas oscilante y ajustable

	PRE020	PRC020
<b>GARANTÍA</b>	3	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	600 W - 0,8 CV	600 W - 0,8 CV
Velocidad de rotación del motor	1400 v/min	1400 v/min
Dimensiones	690 x 350 x 1060 mm	690 x 350 x 1630 mm
Capacidad de perforación	20 mm	20 mm
Cono morse del husillo	CM2	CM2
Diámetro de la columna	73 mm	73 mm
Profundidad de perforación	80 mm	80 mm
Nº de velocidades	12	12
Velocidad de la broca	180 - 2740 v/min	180 - 2740 v/min
Distancia portabrocas - columna	190 mm	190 mm
Distancia portabrocas - mesa	470 mm	700 mm
Distancia portabrocas - base	600 mm	1190 mm
Diámetro de husillo	47 mm	47 mm
Dimensiones mesa	305 x 305 mm	305 x 305 mm
Dimensiones base	485 x 290 mm	485 x 290 mm
Peso neto	55 Kg	61 Kg
Referencia para piezas	830300 (+ N°/ despiece)	830200 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589071651	3661589071668
Embalaje	800 x 500 x 300 mm	1410 x 490 x 235 mm
Peso bruto	58 Kg	64 Kg

### SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se entrega con 1 cono morse CM2 B18, 1 portabrocas automático, 1 punzón sacaconos, 1 mordaza , llaves y manual de instrucciones.



ABR701



ABR702



ABR704



ABR705

#### REF

Cono morse CM2 - B18	ABR701
Portabrocas automático de 1 - 16 mm B18	ABR702
Punzón sacaconos	ABR704
Mordaza con garras de 100 mm	ABR705



100 mm

20 mm

110 mm

#### INTERAXIS

135 mm

