

SOR310 (MONOFÁSICA)
SIERRA DE INGLETE TELESCÓPICA • 305 MM



- Base de aluminio fundido moldeado a presión.
- Fijación posible sobre banco de trabajo.
- Mesa de trabajo de aluminio fundido, orientable 45° hacia la derecha e izquierda.
- Guía de corte ajustable en longitud.
- Sistema de deslizamiento sobre rodamiento de bolas.
- Tope de profundidad de corte ajustable.
- Barra de sujeción en la parte trasera para una estabilidad perfecta.
- Láser doble de visualización de corte.
- Salida de aspiración con bolsa de recuperación.



Transmisión mediante correa



Cabezal con deslizamiento radial



Cabezal con inclinación de 45° hacia la izquierda y derecha

GARANTÍA	3	
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	2000 W - 2,7 CV (carbón)	
Volumen	1020 x 920 x 760 mm	
Velocidad de rotación	4500 V/min	
Diámetro de la hoja	305 mm	
Eje de la hoja	30 mm	
Inclinación del cabezal (derecha - izquierda)	45°	
Orientación de la mesa (derecha - izquierda)	45°	
Bloqueo de la mesa (izquierda - derecha)	0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°	
Salida de aspiración (con saco)	ø 40 mm	
Recorrido del cabezal	210 mm	
Orientación de la mesa / Inclinación cabezal / Capacidad de corte		
0° 0°	340 x 105 mm	45° a izquierda (-15 mm a derecha)
45° 0°	240 x 105 mm	
0° 45°	240 x 105 mm	45° a izquierda (-15 mm a derecha)
45° 45°	240 x 55 mm	
Peso neto	22 kg	
Referencia para piezas	030500 (+ N°/ despiece)	
Código de barras	3700501711814	
Embalaje (mm)	910 x 575 x 530 mm	
Peso bruto	26 kg	

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con prensos vertical y horizontal, 1 disco de carburo de 60 dientes, bolsa de recuperación de serrín, extensiones de mesa, láser doble, 1 juego de escobillas de carbón adicional, llaves y manual de instrucciones.

CONSUMIBLES
MADERA MACIZA
964.305.3032 P. 89
964.305.3060 P. 89
METAL
964.305.80AL P. 114
964.305.96AL P. 114