

## SOR310 (MONOPHASE)

### SCIE À ONGLET RADIALE • 305 MM



- Socle en fonte d'aluminium moulé sous pression, percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi.
- Table de sciage en fonte d'aluminium, orientable de 45° à droite et à gauche.
- Guide de coupe réglable en longueur suivant les dimensions de la pièce de bois à couper.
- Système de coulissement sur roulements à billes.
- Butée de profondeur de coupe réglable.
- Barre de maintien à l'arrière pour une stabilité parfaite.
- Double laser de visualisation de la coupe alimenté par le secteur.
- Sortie d'aspiration avec sac de récupération des sciures.



Transmission par courroie



Tête avec coulissement radial



Tête inclinable de 45° à droite et à gauche

<b>GARANTIE</b>	2		
Puissance moteur (230V - 50HZ)	2000 W (charbons) - S1		
Encombrement (L x l x h)	1020 x 920 x 760 mm		
Vitesse de rotation	4500 T/min		
Diamètre de la lame	305 mm		
Alésage de la lame	30 mm		
Inclinaison de la tête (à droite et à gauche)	45°		
Orientation de la table (gauche - droite)	45°		
Indexation de la table (gauche - droite)	0° et 15°, 22,5°, 30°, 45°		
Sortie d'aspiration (avec sac)	ø 40 mm		
Translation de la tête	210 mm		
<b>Orientation de la table / Inclinaison de la tête / Capacités de coupe</b>			
0°	0°	340 x 105 mm	
45°	0°	240 x 105 mm	
0°	45°	240 x 105 mm	45° à gauche, left (-15 mm à droite, right)
45°	45°	240 x 55 mm	45° à gauche, left (-15 mm à droite, right)
<b>Poids Net</b>	22 kg		
Référence pour pièces détachées	030500 (+ N° vue éclatée)		
Gencod	3700501711814		
Colisage (mm)	910 x 575 x 530 mm		
<b>Poids Brut</b>	26 kg		

## FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le presseur vertical et horizontal, 1 lame carbure 60 dents, le sac de récupération des sciures, les rallonges de table, le double laser, 1 jeu de charbon supplémentaire, clés et notice d'utilisation.