

SRM100 (MONOFÁSICA)

SIERRA DE CINTA PARA METALES MANUAL • 100 MM



- Sierra de cinta ligera y compacta, ideal para las obras.
- Base de acero fundido con 4 topes de goma ajustables.
- Descenso manual del arco con muelle de retroceso.
- Arco giratorio hasta 45°.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos.
- Palanca de control con gatillo de arranque.
- Palanca de afloje rápido de la hoja.
- Variador electrónico.



Variador de velocidad. Palanca para un afloje y tensado rápido

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W - 2 CV
Dimensiones de la hoja HSS bimetálica M42	1140 x 13 x 0,65 mm
Velocidad de corte	20 - 70 m/min
Apertura de mordaza	105 mm
Subida del arco	Manual
Descenso	Manual
Capacidad de corte máx. a 90° <input type="checkbox"/>	100 mm - 100 x 105 mm
Capacidad de corte máx. a 45° <input type="checkbox"/>	55 mm - 55 x 60 mm
Dimensiones con arco en posición alta	600 x 560 x 580 mm
Presión acústica	87,3 / 88,4 dB(A)
Potencia acústica	96,2 / 97,4 dB(A)
Vibración asa principal	0,971 m/s ²
Peso neto	18 Kg
Referencia para piezas	800400 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589084828
Embalaje	560 x 370 x 410 mm
Peso bruto	21 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con 1 tope de longitud, 1 juego de escobillas de carbón adicional, 4 patas ajustables, 1 hoja HSS bimetálica, llaves y manual de instrucciones.



CONSUMIBLES

LEM214 A 217
PÁG. 166