


## SRM125 (MONOFÁSICO)

### SIERRA DE CINTA PARA METALES MANUAL · 125 MM



- Motor de corriente continua sin escobillas: alto rendimiento, durabilidad, nivel de sonido reducido, no necesita mantenimiento.
- Máquina liviana y transportable, ideal para obras y trabajos in situ.
- Descenso manual del arco con muelle de retroceso.
- Arco giratorio hasta 60°.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos.
- Interruptor electromagnético, indicador de conexión, palanca de control con gatillo de arranque.
- Palanca de ajuste de la tensión de la hoja, guías de hoja con rodamientos.
- Variador electrónico para adaptar la velocidad de corte al material.



Variador de velocidad  
Botón de rearme  
Indicador de conexión



Palanca de ajuste de la tensión  
de la hoja

<b>GARANTÍA</b>	3
Tensión/Frecuencia	230 V / 50 Hz
Potencia del motor	400 W - S6 (30 %)
Velocidad de rotación	2000 - 4200 rpm
Dimensiones de la hoja	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Velocidad de corte	38 - 80 m/min
Abertura del torno	125 mm
Giro del arco	de 0° a 60°
Descenso del arco	Manual
Subida del arco	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Asistida
Capacidades de corte a 90°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ø 125 mm / 127 x 125 mm
Capacidades de corte a 45°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ø 80 mm / 80 x 100 mm
Presión acústica LpA	77 dB(A) en vacío
Potencia acústica LwA	90 dB(A) en vacío
Peso neto	23 kg
Peso bruto	25 kg
Volumen	630 x 310 x 690 mm
Embalaje	730 x 383 x 455 mm
Referencia piezas de repuesto	800500 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3661589103642

## SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina incluye un tope de longitud, una hoja HSS de dos materiales 8/12 tpi y un manual de instrucciones.

CONSUMIBLES

LEM218 A 221  
PÁG. 166