

SRM125 (MONOPHASE)

SCIE À RUBAN MÉTAL MANUELLE · 125 MM



- Moteur à courant continu sans balais: haut rendement, durabilité, niveau sonore réduit, pas d'entretien
- Machine légère et transportable, idéale pour les chantiers et le travail sur site
- Descente manuelle de l'archet avec ressort de rappel
- Archet pivotant jusqu'à 60°
- Butée de longueur pour les coupes répétitives
- Interrupteur électromagnétique, témoin de mise sous tension, poignée de commande avec gâchette de démarrage
- Poignée de réglage de la tension de la lame, guides de lame avec roulements
- Variateur électronique pour adapter la vitesse de coupe au matériau



Variateur de vitesse
Bouton de réarmement
Témoin de mise sous tension



Poignée de réglage de la tension
de la lame

Tension/Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance Moteur	400 W - S6 (30%)
Vitesse de Rotation	2000-4200 t/min
Dimensions de la lame	1435 x 12,7 x 0,65 mm
Vitesse de Coupe	38-80 m/min
Ouverture Etou	125 mm
Pivotement de l'archet	0° à 60°
Descente de l'archet	Manuelle
Montée de l'archet	Assistée
Capacités de coupe à 90°	<input type="checkbox"/> Ø125 mm / 127x125 mm
Capacités de coupe à 45°	<input type="checkbox"/> Ø80 mm / 80x100 mm
Pression Acoustique LpA	77 dB(A) à vide
Puissance Acoustique LwA	90 dB(A) à vide
Poids Net	23 kg
Poids Brut	25 kg
Encombrement (LxlxH)	630 x 310 x 690 mm
Dimensions Colisage	730 x 383 x 455 mm
Racine Pièces Détachées	800500
Gencod	3661589103642

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec une butée de longueur, une lame hss bi-métal 8/12tpi et une notice d'utilisation.