



## SRM150 (MONOFÁSICA)

### SIERRA DE CINTA PARA METALES MANUAL • 150 MM



- Armazón y arco de sierra de pieza maciza de fundición gris.
- Orientación del arco de 0° a 60° a la izquierda para los cortes angulados.
- Interruptor IP54 de baja tensión con parada de emergencia (pulsador).
- Marcha mediante presión del gatillo.
- Guía de hoja con rodamientos.
- Mordaza de apriete rápido.
- Descenso manual del arco con muelle de retroceso.
- Tensión de la hoja ajustable mediante volante.
- Dispositivo de lubricación mediante 2 puntos en electrobomba.
- Sistema completo de rociado con depósito de recuperación del líquido.
- Tope de longitud para los cortes repetitivos.
- Transmisión mediante reductor coaxial.
- Equipada de serie con hoja bimetálica de alta calidad y rodillo para las piezas de gran longitud.
- Suministrada de serie con base.



Mordaza de apriete rápido



Arco orientable de 0° a 60° a la izquierda para los cortes angulados

GARANTIA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	550 W - 0.75 CV
Dimensiones de la hoja HSS bimetálica M42	1735 x 13 x 0.65 mm
Velocidad de corte	34 m/min
Espacio de apriete	170 mm
Subida del arco	Manual
Descenso	Asistido por muelle
Capacidad de corte máx. a 90°	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 150 - 150 - 150 x 140 mm
Capacidad de corte máx. a 45°	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 115 - 115 - 115 x 140 mm
Capacidad de corte máx. a 60°	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 70 - 70 - 70 x 90 mm
Altura de trabajo	850 mm
Dimensiones con arco en posición alta	1020 X 470 X 1520 mm
Dimensiones con arco en posición baja	1020 X 470 X 1270 mm
Peso neto (soporte incluido)	100 kg
Referencia para recambios	1500 (+ N°/ despiece)
Embalaje nº1 Máquina	930 X 470 X 480 mm
Embalaje nº2 stand	740 X 540 X 330 mm
Código de barras	3661589056801
Peso bruto	106 kg

## SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se entrega con 1 hoja HSS bimetálica, base, tope de corte, llaves de apriete, rodillo de guía y manual de instrucciones.

