




SRM150 (MONOPHASE)


SCIE À RUBAN MÉTAL MANUELLE · 150 MM



- Bâti et archet de scie en fonte grise massive
- Orientation de l'archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes à l'équerre
- Interrupteur IP54 basse tension avec arrêt d'urgence (coup de poing)
- Marche par appui sur gachette
- Guide lame par roulements
- Étau à serrage rapide
- Descente manuelle de l'archet avec ressort de rappel
- Tension de lame réglable par volant
- Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe
- Système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série
- Transmission par réducteur coaxial
- Équipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité
- Equipée d'un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs
- Livrée de série avec socle



Étau à serrage rapide.



Archet orientable de 0° à 60° à gauche pour des coupes à l'équerre.

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V - 50HZ)	550W-S1
Dimensions de lame HSS bi-métal M42	1735 x 13 x 0.65mm
Vitesse de coupe	34 m/min
Étau de serrage	170mm
Montée de l'archet	Manuelle
Descente	Assistée par ressort
Capacité de coupes maxi à 90°	150-150-150x140mm
Capacité de coupes maxi à 45°	115-115-115x140mm
Capacité de coupes maxi à 60°	70-70-70x90mm
Hauteur de travail	850mm
Dimensions avec archet en position haute(LxIxH)	1020X470X1520mm
Dimensions avec archet en position basse(LxIxH)	1020X470X1270mm
Poids net (socle inclus)	95 kg
Références pour pièces détachées	1500(+N°vue éclatée)
Colisage n°1 machine (LxIxH)	930X470X480mm
Colisage n°2 stand (LxIxH)	740X540X330mm
Gencod	3661589056801
Poids brut	101 kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal 14TPI, un socle, une butée de coupe, clés de serrage, un rouleau de guidage pour les pièces et notice d'utilisation.