

SRM170 (MONOFÁSICA)

SIERRA DE CINTA CON DESCENSO ASISTIDO • 170 MM




- Armazón y arco de sierra de pieza maciza de fundición gris.
- Velocidad continua.
- Orientación del arco de 0° a 60° a la izquierda para los cortes angulados con palanca de bloqueo.
- Gran precisión de corte mediante rigidez excelente.
- Panel de control para un uso sencillo.
- Control de baja tensión 24 V con parada de emergencia (pulsador).
- Gatillo mediante presión en « Modo manual ».
- Guía de la hoja ajustable y muy precisa mediante rodamientos de 8 puntos.
- Torno de apriete rápido con palanca de ajuste del juego.
- Descenso del arco ajustable mediante cilindro hidráulico.
- Ascenso del arco manual con muelle de retroceso ajustable.
- Parada automática al finalizar el corte.
- Microinterruptor de seguridad apertura de tapa de la hoja de sierra.



Guía de la hoja ajustable y muy precisa mediante rodamientos de 8 puntos.



Descenso del arco mediante cilindro hidráulico con regulación de la velocidad de bajada del cabezal



Mordaza de apriete rápido con palanca de ajuste del juego

GARANTIA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz) SRM170	900 W - 1.2 CV
Dimensiones de la hoja HSS bimetálica M42	2110 x 20 x 0.90 mm
Velocidad de corte	80 m/min
Apertura de mordaza	230 mm
Subida del arco	Manual
Descenso	mediante cilindro hidráulico flow
Capacidad de corte máx. a 90°	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 170 - 170 - 210 x 140 mm
Capacidad de corte máx. a 45°	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 120 - 120 - 110 x 110 mm
Capacidad de corte máx. a 60°	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 70 - 70 - 60 x 60 mm
Altura de trabajo	960 mm
Dimensiones con arco en posición alta	1180 X 500 X 1650 mm
Dimensiones con arco en posición baja	1180 X 500 X 1470 mm
Peso neto (soporte incluido)	162 kg
Referencia para recambios	1700 (+ N°/ despiece)
Embalaje n°1 Máquina	1260 X 550 X 900 mm
Embalaje n°2 stand	880 X 560 X 150 mm
Código de barras	3661589056818
Peso bruto	190 kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se entrega con 1 hoja HSS bimetálica, base, tope de corte, llaves de apriete, rodillo de guía y manual de instrucciones.

CONSUMIBLES

LEM206 A 209
PÁG. 166