


SRM170 (MONOPHASE) SCIE À RUBAN MÉTAL AUTOMATIQUE · 170 MM



- Bâti et archet de scie en fonte grise massive.
- Une vitesse continue.
- Orientation de l'archet de 0° à 60° à gauche pour les coupes à l'équerre.
- Un levier verrouillable pour l'orientation de l'archet.
- Grande précision de coupe par une excellente rigidité.
- Panneau de commande pour une utilisation simple.
- Commande basse tension 24V avec arrêt d'urgence (coup de poing).
- Gachette par appui en «Mode manuel».
- Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.
- Étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.
- Descente de l'archet réglable par vérin hydraulique.
- Montée de l'archet manuelle avec ressort de rappel ajustable.
- Arrêt automatique en fin de coupe.
- Carter ruban équipé d'un microrupteur de sécurité.
- Dispositif de lubrification par 2 points en électro-pompe.
- Système complet d'arrosage avec bac récupérateur de fluide.
- Butée de coupe réglable pour les pièces en série.
- Transmission par réducteur coaxial et vis sans fin.
- Équipée de série d'une lame Bi-métal haute qualité.
- Équipée d'un rouleau pour amener les pièces de grandes longueurs.
- Livrée de série avec socle.



Guidage de lame ajustable et très précis par roulements 8 points.



Descente de l'archet par vérin hydraulique avec débit réglable.



Étau à serrage rapide avec levier à rattrapage de jeu.

Garantie	2
Puissance moteur (230V-50hz) SRM170	900W-S1
Dimensions de lame HSS bi-métal M42	2110 x 20 x 0.90mm
Vitesse de coupe (moteur mono 220V)	80 m/min
2 Vitesses de coupe (moteur tri 380V)	40-80m/min
Étau de serrage	230mm
Montée de l'archet	Manuelle
Descente	Par vérin , débit réglable
Capacité de coupes maxi à 90°	170-170-210x140mm
Capacité de coupes maxi à 45°	120-120-110x110mm
Capacité de coupes maxi à 60°	70-70-60x60mm
Hauteur de travail	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 960mm
Dimensions avec archet en position <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> e (LxlxH)	1180X500X1650mm
Dimensions avec archet en position <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> e (LxlxH)	1180X500X1470mm
Poids net (socle inclus)	162 kg
Références pour pièces détachées	1700(+N°vue éclatée)
Colisage n°1 machine (LxlxH)	1260X550X900mm
Colisage n°2 stand (LxlxH)	880X560X150mm
Gencod	3661589056818
Poids brut	190 kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec une lame HSS bi-métal variable 5/8TPI, un socle, une butée de coupe, clés de serrage et un rouleau de guidage pour les pièces et notice d'utilisation.