




SRU470 (MONOPHASE) - SRU470T (TRIPHASE) SCIE À RUBAN • 470 MM



- Bâti mécano-soudé rigide et robuste.
- Double berceau de table à crémaillère.
- Guide de lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Réglage de tension de la lame par une manivelle avec graduation lisible de l'extérieur.
- Levier de détente rapide de la lame.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant les pièces à découper (bois/acier).
- Guide de coupe longitudinale avec loupe de lecture pour la graduation et poignée de serrage rapide, graduation de chaque côté de la lame.
- Guide d'onglet réglable de - 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.



Volants en fonte d'acier équilibrés



Guide de lame supérieur et inférieur à galets



Table inclinable à 45°

GARANTIE	2
Puissance moteur (230/400V - 50Hz)	1900W-S1/2000W-S1
Encombrement (LxlxH)	900 x 680 x 1860 mm
Largeur de coupe	465 mm
Hauteur de coupe	265 mm
Longueur de la lame	3454 mm
Largeur de la lame	6 à 40 mm
Dimensions de la table (LxP)	725 x 485 mm
Inclinaison de la table	-10° à +45°
Hauteur de travail	950 mm
Diamètre des volants	475 mm
Vitesses de la lame	380 ou 820 m/min
Sortie d'aspiration	ø 100 mm (x 2)
Poids Net	156 Kg
Référence pour pièces détachées	
- Mono	110300(+ N°/vue éclatée)
- Tri	110400(+ N°/vue éclatée)
Gencod	
- Mono	3700501700177
- Tri	3700501700184
Colisage (LxlxH)	2000 x 830 x 530 mm
Poids Brut	175 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le guide de refente, la rallonge de table, le guide d'onglet, 1 lame largeur 16 mm, clés et notice d'utilisation.



LEMAN

Kit de déplacement 110310