

SST256 (MONOFÁSICA)
SIERRA ESCUADRADORA CON CARRO JUNTO A LA HOJA • 255 MM



- Mesa de aserrado de acero fundido.
- Armazón, cubierta del cárter de motor, prolongación a derecha y salida mecanosoldada.
- Mesa del carro de grandes dimensiones con regla graduada y tope extensible a 2280 mm.
- Trampilla de limpieza del serrín y de las virutas de madera.
- Ajuste mediante dos manivelas independientes.
- Salida de aspiración en la cubierta de la hoja Ø 30 mm, conectada al colector mediante un tubo flexible (suministrado).
- Guía de inglete ajustable de - 60° a + 60°, que puede colocarse a derecha y a izquierda de la hoja.
- Contactor de seguridad en cada puerta.



Carro junto a la hoja de 1320 mm.
Hoja con inclinación a 45°



Guía de corte con ajuste micrométrico



Soporte de refuerzo del armazón

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	2100 W - 2,9 CV
Dimensiones	2260 x 2070 x 1160 mm
Velocidad de rotación de la hoja	4060 V/min
Diámetro de la hoja	255 mm
Eje de la hoja	30 mm
Inclinación de la hoja	de 0 a 45° a derecha
Altura de trabajo	850 mm
Altura de corte máx.	80 mm
Altura de corte a 45°	50 mm
Dimensión de la mesa de corte + prolongaciones	1210 x 620 mm
Dimensiones del carro	1320 x 238 mm
Dimensiones de la mesa del carro	600 x 400 mm
Recorrido de delineado contra la regla	1200 mm
Ancho máx. de delineado	610 mm
Salida de aspiración	100 mm
Peso neto	152 Kg
Referencia para piezas	070400 (+ N°/ despiece)
Código de barras :	3700501706254
Embalaje :	
- Máquina	860 x 625 x 570 mm
- Carro	1380 x 380 x 130 mm
- Mesa del carro	890 x 515 x 150 mm
- Prolongación de mesa	805 x 305 x 55 mm
Peso bruto	165 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con guía de corte, carro lateral, tope de delineado, 1 hoja de carburo de 36 dientes, prolongaciones de mesa, pulsador, llaves y manual de instrucciones.



OPCIÓN

REF

Kit desplazamiento 070410

CONSUMIBLES

MADERA MACIZA

222.250.3024 P. 84

334.250.3048 P. 86

DERIVADOS DE MADERA

336.250.3060 P. 95

338TF.250.80 P. 97