

SST315 (MONOFÁSICA)

SIERRA ESCUADRADORA CON INCISOR Y CARRO JUNTO A LA HOJA • 315 MM



- Mesa de aserrado y prolongación a derecha, de acero fundido.
- Armazón, cubierta del cárter de motor, segunda prolongación a derecha y salida mecosoldada.
- Mesa del carro de grandes dimensiones con regla graduada y tope extensible a 2250 mm.
- Soporte de refuerzo para una mayor estabilidad durante las operaciones de grandes dimensiones.
- Salida de aspiración en la cubierta de la hoja Ø 30 mm, conectada al colector mediante un tubo flexible (suministrado).



Carro junto a la hoja de 2000 mm



Hoja Ø 315 con inclinación de 45° e incisor de 100 mm



Guía de corte con ajuste micrométrico

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	3000 W - 4 CV
Dimensiones	3100 x 2850 x 1100 mm
Velocidad de rotación de la hoja	4500 V/min
Diámetro de la hoja	315 mm
Eje de la hoja	30 mm
Inclinación de la hoja	de 0 a 45° a derecha
Diámetro del incisor	100 mm
Eje del incisor	20 mm
Velocidad de rotación del incisor	8500 V/min
Altura de corte máx. hoja 315/250	100/70 mm
Altura de corte a 45° hoja 315/250	80/55 mm
Dimensiones de la mesa de corte + prolongaciones	800 x 1260 mm
Dimensiones de la prolongación en la parte trasera	310 x 500 mm
Dimensiones del carro de corte	2000 x 270 mm
Recorrido de delineado contra la regla	2050 mm
Ancho máx. de delineado contra la guía	1230 mm
Salida de aspiración	100 mm
Peso neto	285 Kg
Referencia para piezas	070800 (+ N°/ despiece)
Código de barras :	3700501714761
Embalaje :	
- Máquina	930 x 760 x 1040 mm
- Carro	2070 x 310 x 240 mm
Peso bruto	341 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con guía de corte, tope de delineado, 1 hoja de carburo de 40 dientes, 1 incisor extensible de 2 x 12 dientes, prolongaciones de mesa, prensor, guía de inglete, pulsador, llaves y manual de instrucciones



REF

Kit desplazamiento 330201

MADERA MACIZA

222.315.3024 P. 84

328.315.3048 P. 86

DERIVADOS DE MADERA

336.315.3072 P. 95

338TF.315.96 P. 97

356.100.20212 P. 98

CONSUMIBLES