

SST315 (MONOPHASE)


SCIE SUR TABLE AVEC INCISEUR ET CHARIOT RAS DE LAME • 315 MM



- Bâti et habillage du carter moteur en mécano-soudé.
- Table de sciage et rallonge droite en fonte d'acier + deuxième rallonge droite et de sortie en mécano-soudé.
- Table du chariot de grandes dimensions avec règle graduée et butée extensible à 2250mm.
- Béquille de renfort permettant une meilleure stabilité de la machine lors de l'usinage de grandes dimensions sur le chariot de coupe.
- Sortie d'aspiration sur le cache lame Ø30mm, reliée au collecteur par un flexible (fourni).



Chariot ras de lame de 2000mm



Lame Ø 315 inclinable à 45°
et inciseur de 100mm



Guide de refente avec réglage
micrométrique

GARANTIE	2
Puissance moteur (230V-50Hz)	3000W-S1
Encombrement (LxlxH)	3100 x 2850 x 1100 mm
Vitesse de rotation de la lame	4500 T/min
Diamètre de la lame	315 mm
Alésage de la lame	30 mm
Inclinaison de la lame	de 0 à 45° à droite
Diamètre de l'inciseur	100 mm
Alésage de l'inciseur	20 mm
Vitesse de rotation de l'inciseur	8500 T/min
Hauteur de coupe maxi lame 315/250	100/70 mm
Hauteur de coupe à 45° lame 315/250	80/55 mm
Dimensions de la table de sciage + rallonges (L x l)	800 x 1260 mm
Dimensions de la rallonge arrière (L x l)	310 x 500 mm
Dimensions du chariot de coupe (L x l)	2000 x 270 mm
Course de délignage contre la règle	2050 mm
Largeur Maxi de délignage contre le guide	1230 mm
Sortie d'aspiration	100 mm
Poids Net	285 Kg
Référence pour pièces détachées	070800 (+ N°/vue éclatée)
Gencod :	3700501714761
Colisage (LxlxH) :	
- Machine	930 x 760 x 1040 mm
- Chariot	2070 x 310 x 240 mm
Poids Brut	316 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec le guide de refente, la butée de délignage, une lame carbure Ø 315 de 40 dents, un inciseur extensible Ø 100 mm de 2x12 dents, les rallonges de table, le presseur, le guide d'onglet, le poussoir, clés et notice d'utilisation.



OPTION

LEMAN

Kit de déplacement 330201