

TAB110 (MONOFÁSICO)

TORNO DE MADERA • 1100 MM



- Fijación posible sobre pedestal o banco de trabajo.
- Pedestal de acero fundido estable y estético.
- Banco y soporte para herramientas de acero fundido
- Cambio de velocidades automático y gradual.
- Soporte para herramientas articulado de 300 mm, orientable en todas las posiciones.
- Colocación en el banco mediante apriete excéntrico.
- Taladrado \varnothing 10 mm en los cabezales para sacar las herramientas (punzón suministrado) con ayuda de una fresa o de un barreno.



Rotación del cabezal hasta 180°



Broca de accionamiento CM2
roscada M33 x 3,5



Cabezal fijo y móvil taladrado
a 10 mm

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1100 W - 1,5 CV
Dimensiones	1700 x 420 x 1180 mm
Altura del banco	890 mm
Nº de velocidades	10
Velocidad de rotación (variable)	De 500 a 2000 v/min
Distancia entre puntos	1100 mm
Diámetro sobre bancada	400 mm
Longitud del soporte para herramientas	300 mm
Inclinación del cabezal	0° - 60° - 90° - 120° - 180°
Broca de accionamiento	M33 x 3,5
Cono del cabezal fijo	CM2
Cono del cabezal móvil	CM2
Taladrado del cabezal móvil	\varnothing 10 mm
Peso neto	130 Kg
Referencia para piezas	150100 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501700214
Embalaje	1620 x 450 x 520 mm
Peso bruto	172 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se entrega con pedestal, soporte para herramientas, 1 soporte, 1 punta con dientes, 1 contrapunto giratorio, 1 punzón, llaves y manual de instrucciones.



REF

Boquilla de aspiración ajustable BAS100
Copiador 1010 mm COP110



REF

Luneta de torneado 150100.LUN

CONSUMIBLES

PÁG. 427