

TOU030 (MONOPHASE) - TOU030T (TRIPHASE) TOUPIE EN ARBRE DE 30 MM AVEC CHARIOT • 30 MM



- Bâti robuste en acier mécano-soudé.
- Table de toupillage en fonte d'acier avec une ouverture pour des outils jusqu'à 180 mm de diamètre. Pré-perçage pour le montage d'un entraîneur, puits de profondeur 100 mm avec une sortie d'aspiration Ø 56/ 50 mm (adaptateur fourni).
- 4 vitesses de rotation dont 1 lente (1800 t/min) pour le ponçage. Indication de la vitesse par un voyant lumineux, changement de vitesse en modifiant la position de la courroie sur les poulies.
- Capot de toupie en fonte d'acier avec sortie d'aspiration Ø 100 mm, presseur horizontal et presseur vertical à galets.
- Table de chariotage en aluminium avec presseur vertical à serrage excentrique, guide d'angle, règle de grande dimension (extensible jusqu'à 1500 mm), butée de longueur avec réglage micrométrique équipée d'une règle à tenonner. La table de chariotage est démontable en un tour de main, sans outil.



Guide de toupie avec presseurs horizontal et vertical.



Chariot de tenonnage avec coulissement sur roulements à billes.



4 vitesses de rotation

GARANTIE	2
Puissance moteur (230/400 V - 50HZ)	2800W-S1
Encombrement (Lxlxh)	1900 x 1200 x 1250 mm
Vitesse de rotation du moteur	2800t/min
Vitesse de rotation de l'arbre	1800-3000-6000-9000t/min
Diamètre de l'arbre	30 mm
Filetage de l'arbre	M14
Hauteur de l'arbre	100 mm
Course de l'arbre	100 mm
Ø maximum de l'outil dans la table	180 mm
Profondeur du puits	100 mm
Ø maxi de l'outil dans le capot	200 mm
Sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Dimensions de la table (LxP)	690 x 480 mm
Hauteur du travail	900 mm
Table de chariotage (LxP)	500 x 480 mm
Longueur du rail	1250 mm
Course du chariot	810 mm
Guide d'angle	de - 45° à + 45°
Poids Net	173 Kg
Référence pour pièces détachées	
- Mono	250000 (+ N°/vue éclatée)
- Tri	250100 (+ N°/vue éclatée)
Gencod	
- Mono	3700501700337
- Tri	3700501700344
Colisage (LxPxH) - Machine	730 x 520 x 680 mm
- Table chariot	510 x 480 x 300 mm
- Rail chariot	1240 x 300 x 100 mm
Poids Brut	191 Kg

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

- La machine est livrée avec les presseurs, la table et la règle de tenonnage, cylindre ponçeur (Hauteur 120 - grain 100), guide d'angle et règle extensible, des bagues de remplissage et de réglage, des bagues de lumière de table, adaptateur d'aspiration, clés et notice d'utilisation.



OPTION

LEMAN	
Kit de déplacement	330201
Capot de tenonnage	270003
Rallonge de table	250006

LEMAN	
Guide à barettes	250003
Guide pour travail à l'arbre	250004

