


LODRA260 (MONOFÁSICA)

REGRUESADORA-CEPILLADORA • 260 MM



- Transportable, ideal para las obras.
- Base perforada para fijarla sobre el pedestal suministrado o sobre un banco de trabajo.
- 4 topes de goma para absorber las vibraciones.
- Mesas de regresado de aluminio fundido perfectamente rectificadas con bordes antirruído.
- Guía de regresado de perfil de aluminio con inclinación de 45°.
- Avance automático mediante 2 rodillos de alimentación en modo cepillado con peine antirretorno.
- Colector de virutas extraíble que acciona los contactores de seguridad en los dos modos de trabajo.



Guía de perfil de aluminio con inclinación de 45°

GARANTÍA	3
Potencia del motor (230 V - 50 Hz)	1500 W - 2 CV (carbón)
Volumen	960 x 515 x 1100 mm
Velocidad de rotación	9000 v/min
Diámetro del árbol	50 mm
Cantidad de cuchillas	2
Dimensiones de las cuchillas	260 x 16,5 x 1,5 mm (1 corte)
Diámetro de los rodillos de alimentación de goma	25 mm
Salida de aspiración	100 mm
REGRUESADORA	
Ancho de regresado	260 mm
Dimensiones de las mesas	920 x 265 mm
Dimensiones de la guía	635 x 125 mm
Inclinación de la guía	de 90° a 135°
Profundidad de paso	de 0 a 2 mm
Altura de trabajo (desde la base)	970 mm
Cepilladora	
Ancho de cepillado	255 mm
Altura de cepillado	de 5 a 120 mm
Longitud máx. de cepillado	1000 mm
Profundidad de paso	hasta 3 mm
Velocidad de avance	6 m/min
Dimensión de la mesa de corte	270 x 303 mm
Peso neto	33,50 Kg
Referencia para piezas	210600 (+ N°/ despiece)
Código de barras	3700501707817
Embalaje	
- Máquina	1020 x 510 x 440 mm
Peso bruto	38 Kg

SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con pedestal, guía inclinable, 2 cuchillas de acero HSS 18 %, ajustador de las cuchillas, pulsadores, llaves y manual de instrucciones.



REF

260 16,5 1,5 Cuchilla acero hss 18 % 210601