




HOUTMACHINES

COMBIMACHINE 5 FUNCTIES • 250 MM


COM250




Productblad



Zaagblad Ø 250 mm
en voorritsblad Ø 80 mm



Schaafspindel van
Ø 70 mm met 3 messen
310 x 25 x 3 mm



Zaagbladslede
van 1200 mm



Freesbank met 3
rotatiesnelheden

Kenmerken

- Voorritsblad Ø 80 mm voor het afkanten van platen voor een mooiere afwerking.
- Regelbaar kegelvormig voorritsblad.
- Gewaarborgde stijfheid door de versterkte vlakgeleider.
- Tafels in gietstaal voor een goede stabiliteit.
- Gelast onderstel met versterking in.
- De machine kan gescheiden worden en is geschikt voor nauwe ruimtes (zaagblok = 620 mm en RAD-blok = 500 mm).
- De machine wordt geleverd met 1 carbide zaagblad Ø 250 mm 24 tanden, 1 voorritsblad van Ø 80 mm 8 tanden, 3 snijmesses, persbalken, afkantbegrenzing, laterale wagen met meetlat, vul- en afstelringen, ringen voor het verkleinen van het gat, 1 schuurrol (12).



Raadpleeg onze 8000 referenties
en vind de opties voor deze machine op onze website.

Technische gegevens

WAARBORG	2
Buitenafmetingen	1200 x 940 x 970 mm
Werkhoogte	850 mm
Motorvermogen (230 V - 50 Hz) Zaag	3000 W S1
Rotatiesnelheid zaagblad - voorritsblad	4050 rpm - 6300 rpm
Diameter en asgat zaagblad	Ø 250 x 30 mm
Diameter en asgat voorritsblad	Ø 80 x 20 mm
Helling zaagblad	45° rechts
Max. snijhoogte	60 mm
Snijhoogte bij 45°	42 mm
Afmetingen tafel Zaag	1115 x 600 mm
Afmetingen zaagslede	1200 x 240 mm
Beweging van de randafsnijding	1030 mm
Draaibank	600 x 420 mm
Motorvermogen (230 V - 50 Hz) Freesmachine/Pennenmachine	3000 W S1
Snelheids de rotation Freesmachine/Pennenmachine	3500 - 5500 - 7000 rpm
Diameter van de spil Freesmachine/Pennenmachine	Ø 30 mm
Schroefdraad van de spil	M14
Spilhoogte	90 mm
Diameter van het gereedschap in de put / kap	140 / 200 mm
Motorvermogen (230 V - 50 Hz) Vlakschaafmachine/Eenfasige schaaftmachine	2000 W S1
Rotatiesnelheid Vlakschaafmachine/Eenfasige schaaftmachine	4000 rpm
Diameter van de spil Vlakschaafmachine/Eenfasige schaaftmachine	Ø 75 mm
Afmetingen messen	250 x 30 x 3 mm
Aantal messen	3
Breedte van het vlakschaven	250 mm
Snedediepte Vlakschaven	Van 0 tot 5 mm
Afmetingen tafels	1090 x 255 mm
Afmetingen geleider	720 x 130 mm
Helling geleider	Van 90° tot 135°
Schaafbreedte	245 mm
Schaafhoogte	Tot 180 mm
Snedediepte Vandikteschaven	Tot 2,5 mm
Aanvoersnelheid	4,8 m/min
Afmetingen tafel Vandikteschaven	600 x 250 mm
Spanvermogen boorkop	0 tot 16 mm (Wescott)
Afmetingen tafel Langgatboor	368 x 160 mm
Pengathoogte	140 mm
Beweging (laterale/lengte)	85 x 80 mm
Afzuigkat	3 x Ø 100 mm
Netto gewicht	400 kg
Referentie voor wisselstukken	270100 (+ Nr./ exploded view)
Productreferentie	3700501705608
Verpakking	1300 x 1130 x 1010 mm
Bruto gewicht	464 kg