




## SRU470 (MONOFÁSICA) - SRU470T (TRIFÁSICA) SIERRA DE CINTA • 470 MM



- Armazón mecanosoldado, rígido y robusto.
- Soporte doble de mesa con cremallera.
- Guía de la hoja superior montada sobre cremallera y ajustable en altura.
- Ajuste de tensión de la hoja con graduación legible desde el exterior.
- Palanca de relajación rápida de la hoja.
- 2 velocidades de corte mediante cambio de posición de la correa.
- Guía de corte longitudinal con lupa de lectura para la graduación y mango de apriete rápido, graduación a cada lado de la hoja.
- Guía de inglete ajustable de - 60° a + 60°, que puede colocarse a derecha y a izquierda de la hoja.
- Contactor de seguridad en cada puerta.



Volantes de acero fundido equilibrados



Guía de hoja superior e inferior con rodillos



Mesa con inclinación de 45°

<b>GARANTÍA</b>	3
Potencia del motor (230 V / 400 V - 50 Hz)	1900 W - 2,6 CV / 2000 W - 2,7 CV
Dimensiones	900 x 680 x 1860 mm
Ancho de corte	465 mm
Altura de corte	265 mm
Longitud de la hoja	3454 mm
Ancho de la hoja	6 a 40 mm
Dimensiones de la mesa	725 x 485 mm
Inclinación de la mesa	-10° a +45°
Altura de trabajo	950 mm
Diámetro de los volantes	475 mm
Velocidades de la hoja	380 ou 820 m/min
Salida de aspiración	ø 100 mm (x 2)
Peso neto	156 Kg
Referencia para piezas	
- Mono	110300 (+ N°/ despiece)
- Tri	110400 (+ N°/ despiece)
Código de barras	
- Mono	3700501700177
- Tri	3700501700184
Embalaje	2000 x 830 x 530 mm
Peso bruto	170 Kg

### SUMINISTROS Y ACCESORIOS

- La máquina se suministra con guía de corte, prolongación de mesa, guía de inglete, 1 hoja de 16 mm, llaves y manual de instrucciones.



#### REF

Kit desplazamiento **110310**